

PE-TE

- 200 – 300 l/min | 225 – 330 bar
- 3-stufige Anlagen
- Einfache Tragegriffe

Preisliste
ohne MwSt.



Typen- bezeichnung	Liefer-menge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
PE200-TE	200	7	330	4780	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	4,0	3	1.250	120	110 x 50 x 57	5.120,-
PE250-TE	250	9	330	4780	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	5,5	3	1.450	130	110 x 50 x 57	5.780,-
PE300-TE	300	10	330	4780	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	7,5	3	1.800	140	110 x 50 x 57	6.490,-

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar oder 330 bar) angeben.

Anlagentyp		PE200-TE	PE250-TE	PE300-TE	
Liefermenge (l/min)		200	250	300	
Blocktyp		IK 120	IK 120	IK 120	
Flaschenfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)		6	8	9	
Betriebsdruck max. (bar) ¹		330	330	330	
	Optionen	Aufpreis in € / Einheit			Bestellnummer
Bauform	Mobil / transportabel	•	•	•	
Geräusentwicklung	Offen	•	•	•	
Betriebsdruck¹ (auswählbar)	225 bar (PN 200)	•	•	•	
	330 bar (PN 300)	•	•	•	
Antriebsmotor	Drehstrommotor	•	•	•	
Spannung/Frequenz	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz (3ph.)	•	•	•	
	Andere Betriebsspannung / Frequenz	○	○	○	4
Steuerung, Kondensatablass und Überwachung	Ohne Kompressorsteuerung	•	•	•	
	Kondensatablass (manuell)	•	•	•	
	V1: Motorschutzschalter, einschließlich Anschlusskabel (innerhalb der EU nur mit Stern-Dreieck-Anlauf zulässig)	135,-	140,-	165,-	
	V2: Elektrische Steuerung, einschließlich Anschlusskabel	605,-	605,-	605,-	
	V3: Elektrische Steuerung, einschließlich Kondensatablassautomatik und Enddruckabschaltung	1.740,-	1.740,-	1.740,-	
	V4: Elektrische Steuerung einschließlich Kondensatablass- automatik, Enddruckabschaltung und SECURUS	—	—	2.160,- ²	
	Kondensat-Sammelsystem 10 l	98,-	98,-	98,-	
Luftaufbereitung	SECURUS Überwachung ²	—	—	siehe Steuerung	
	B-TIMER (nicht möglich bei glz. SECURUS, Nachrüstung möglich)	215,-	215,-	215,-	N27286-S01
	Filtersystem P21	•	•	•	
	Filtersystem P31	—	415,-	415,-	
	Filtersystem P42	—	—	830,-	
Füllanschlüsse	Fülleinrichtung 1 x 200 bar oder 1 x 300 bar	•	•	•	
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar	260,-	260,-	260,-	073080 + 2 mal 014355
	Fülleinrichtung 2 x 300 bar	225,-	225,-	225,-	073080 + 2 mal 014356
	Fülleinrichtung 1 x 300/1 x 200 bar (Umschalteinrichtung) ³	540,-	540,-	540,-	

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschalt Druck mind. 10 bar niedriger

2 Nur in Verbindung mit P42 Filtersystem, keine gleichzeitige Bestellung des B-TIMERS möglich!

3 Nicht lieferbar für Anlagen mit P31 Filtersystem

4 Anlagen der PE-TE und PE-HE Reihe mit Kompressorsteuerung können nur für einen Spannungsbereich von 220-240 V bzw. 380-440 V bestellt werden

Erklärung: • Im Standardlieferumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

**Preisliste
ohne MwSt.**

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittländer) zzgl. Verzollungskosten und die landesübliche Mehrwertsteuer.

Service:

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 215,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2017

