

## PROFI-LINE II

- 140 – 320 l/min | 90 – 420 bar
- Langlebig und robust
- Superleichtes Aluminiumchassis
- Integrierte Motorwippe

Preisliste  
inkl. 19% MwSt.



### PROFI-LINE II bis 350 bar:

Typen- bezeichnung	Liefermenge <sup>1</sup>		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
<b>CAPITANO 140-B</b>	140	5	350	5000	P21	Benzin 4-Takt	4,0	3	1.300	95	115 x 59 x 55	<b>8.056,30</b>
<b>CAPITANO 140-E</b>	140	5	350	5000	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	3,0	3	1.300	102	115 x 59 x 55	<b>7.961,10</b>
<b>MARINER 200-B</b>	200	7	350	5000	P21	Benzin 4-Takt	5,9	3	1.250	115	125 x 59 x 63	<b>9.710,40</b>
<b>MARINER 200-E</b>	200	7	350	5000	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	4,0	3	1.250	115	125 x 59 x 63	<b>9.210,60</b>
<b>MARINER 250-B</b>	250	9	350	5000	P31	Benzin 4-Takt	6,6	3	1.450	120	125 x 59 x 63	<b>11.257,40</b>
<b>MARINER 250-E</b>	250	9	350	5000	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	5,5	3	1.450	135	125 x 59 x 63	<b>9.865,10</b>
<b>MARINER 320-B</b>	320	11,5	350	5000	P31	Benzin 4-Takt	8,8	4	1.450	138	130 x 64 x 70	<b>13.435,10</b>
<b>MARINER 320-E</b>	320	11,5	350	5000	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	7,5	4	1.450	154	130 x 64 x 70	<b>12.994,80</b>

<sup>1</sup> Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

<sup>2</sup> Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar, 330 bar oder 350 bar) angeben.

### PROFI-LINE II 420 bar:

Typen- bezeichnung	Liefer- menge <sup>1</sup>		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
<b>MARINER 320-B</b>	320	11,5	420	6000	P41/420	Benzin 4-Takt	8,8	4	1.450	145	130 x 64 x 70	<b>16.112,60</b>
<b>MARINER 320-E</b>	320	11,5	420	6000	P41/420	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	7,5	4	1.450	165	130 x 64 x 70	<b>15.553,30</b>

<sup>1</sup> Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

<sup>2</sup> Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusätzlich zu den üblichen Verpackungskosten für erhöhten Abwicklungsaufwand (Gefahrgut Stufe 9) für das erste Packstück einen Aufschlag von € 535,50 und für jedes weitere € 11,90 je Sendung.

<b>Anlagentyp</b>		CAPITANO 140-B	CAPITANO 140-E	MARINER 200-B	MARINER 200-E	MARINER 250-B	MARINER 250-E	MARINER 320-B	MARINER 320-E	
		Liefermenge (l/min)	140	140	200	200	250	250	320	
Blocktyp		IK 100	IK 100	IK 120	IK 120	IK 120	IK 120	IK 12.14	IK 12.14	
Zylinderfüllungen pro h ca.(10 l / 0-200 bar)		4	4	6	6	8	8	10	10	
Betriebsdruck max. (bar) <sup>1</sup>		350	350	350	350	350	350	420	420	
Optionen		Aufpreise in € / Einheit								Bestellnummer
<b>Fahrsatz</b>	Fahrsatz	386,75	386,75	386,75	386,75	386,75	386,75	386,75	386,75	
<b>Betriebsdruck<sup>1</sup> (auswählbar)</b>	225, 330 oder 350 bar	•	•	•	•	•	•	•	•	
	420 bar	-	-	-	-	-	-	○	○	
<b>Antriebsmotor</b>	Drehstrommotor	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Benzinmotor	•	-	•	-	•	-	•	-	
<b>Spannung/Frequenz</b>	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Andere Betriebsspannung/Frequenz	-	○	-	○	-	○	-	○	
<b>Lackierung</b>	CYAN / RAL 9006	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Andere Lackierung	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Rahmenart</b>	Sturzrahmen (bei Zubehör notwendig)	702,10	702,10	•	•	•	•	•	•	
	Tragerahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Zuluft</b>	Ansaugteleskop	1.225,70	1.225,70	1.225,70	1.225,70	-	-	-	-	82352
	Ansaugschlauch (3 m lang)	•	-	•	-	•	-	•	-	
<b>Steuerung, Kondensatablass und Überwachung</b>	Motorschutzschalter (Anlagen mit 400V/ 50Hz inkl. Stecker)	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Ohne Kompressorsteuerung	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kondensatablass (manuell)	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kompressorsteuerung inkl. Enddruckabschaltung, Kondensatautomatik, 10l Sammelsystem (Halbautom.) <sup>7</sup>	1.856,40	2.332,40	1.856,40	2.534,70	1.856,40	2.534,70	2.118,20	3.903,20	
	Kompressorsteuerung inkl. Enddruckabschaltung, Kondensatautomatik, 10l Sammelsystem (Vollautom.) <sup>6</sup>	-	-	-	2.891,70	-	2.891,70	-	4.260,20	
	Aufpreis Kondensatautomatik bei Zwischenabscheider nach 1.Stufe	-	-	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	
<b>Luftaufbereitung</b>	Zwischenabscheidung nach 1. Stufe	-	-	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	606,90	
	B-KOOL (stand-alone) <sup>3</sup>	-	-	-	3.796,10	-	3.796,10	-	3.796,10	
	B-KOOL Montagekit (notwendig!)	-	-	-	630,70	-	630,70	-	630,70	129021
	Filtersystem P21	•	•	•	•	-	-	-	-	
	Filtersystem P31	505,75	505,75	505,75	505,75	•	•	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	
	Filtersystem P41	-	-	1.267,35	1.267,35	761,60	761,60	761,60 <sup>2</sup>	761,60 <sup>2</sup>	
	SECURUS-Überwachung <sup>3</sup>	-	-	-	476,00	-	476,00	-	476,00 <sup>4</sup>	
B-TIMER (nicht möglich bei glz. SECURUS, Nachrüstung möglich)	261,80	261,80	261,80	261,80	261,80	261,80	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	N27286 (B) N27286-S01 (E)	
<b>Füllanschlüsse</b>	Füllenrichtung 1 x 200 oder 300 bar	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Füllenrichtung 2 x 200 bar	315,35	315,35	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	-	-	2 mal 014355
	Füllenrichtung 4 x 200 bar	-	-	630,70	630,70	630,70	630,70	• <sup>2,5</sup>	• <sup>2,5</sup>	4 mal 014355
	Füllenrichtung 2 x 300 bar	273,70	273,70	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	-	-	2 mal 014356
	Füllenrichtung 4 x 300 bar	-	-	547,40	547,40	547,40	547,40	• <sup>2,5</sup>	• <sup>2,5</sup>	4 mal 014356
	Füllenrichtung 1x300/1x200bar (UE) <sup>6</sup>	654,50	654,50	547,40	547,40	547,40	547,40	-	-	
Füllenrichtung 2x300/2x200bar (UE) <sup>6</sup>	-	-	975,80	975,80	975,80	975,80	618,80	618,80		

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger

2 Für MARINER 320 in 420 bar Version gilt: Filtersystem P41/420 standard, B-TIMER nicht möglich, keine Füllenrichtung

3 Nur in Verbindung mit Filtersystem P41 und Steuerung möglich

4 MARINER 320 mit SECURUS: Betriebsstundenzähler statt B-TIMER

5 MARINER 200&amp;250 (&amp;320):Füllenrichtung 2(4) x 200 bar oder 2(4) x 300 bar ohne Aufpreis auswählbar

6 Bei Auswahl „Vollautomatik“ keine UE (2 Druckbereiche) möglich und nur in Verbindung mit P41

7 Benzin-Versionen ohne Steuerung

Erklärung: • Im Standardlieferungsumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittländer) zzgl. Verzollungskosten und die landesübliche Mehrwertsteuer.

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusätzlich zu den üblichen Verpackungskosten für erhöhten Abwicklungsaufwand (Gefahrgut Stufe 9) für das erste Packstück einen Aufschlag von € 535,50 und für jedes weitere € 11,90 je Sendung.

#### **Service:**

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

#### **Zahlungsziele:**

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung  
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

#### **Gültigkeit:**

Bei Bestellung bis 15.12.2018

