

PROFI-LINE Dieselanlagen

- › 140 – 170 l/min | 225 – 350 bar
- › 3-stufige Anlagen
- › Für härteste Klima-Bedingungen
- › Für ortsunabhängigen Einsatz

Preisliste
inkl. 19% MwSt.



Typen- bezeichnung	Liefermenge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
CAPITANO II-D	140	5	330	4780	P21	Dieselmotor	5,0	3	1.300	158	110 x 58 x 62,5	9.936,50
MARINER II-D	170	6	330	4780	P21	Dieselmotor	5,0	3	1.130	158	110 x 58 x 62,5	10.519,60

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar oder 330 bar) angeben.

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusätzlich zu den üblichen Verpackungskosten für erhöhten Abwicklungsaufwand (Gefahrgut Stufe 9) für das erste Packstück einen Aufschlag von € 535,50 und für jedes weitere € 11,90 je Sendung.

Anlagentyp		CAPITANOII-D	MARINERII-D	
		Liefermenge (l/min)	140	170
	Blocktyp	IK 100	IK 120	
	Zylinderfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)	4	5	
	Betriebsdruck max. (bar) ¹	330	330	
Optionen		Aufpreise in € / Einheit		Bestellnummer
Bauform	Mobil / transportabel	•	•	
Fahrsatz	Fahrsatz	386,75	386,75	78836
Geräuschniveau	Offen	•	•	
Betriebsdruck¹ (auswählbar)	225 bar (PN 200)	•	•	
	330 bar (PN 300)	•	•	
Antriebsmotor	Dieselmotor	•	•	
Lackierung	RAL 5010	•	•	
	Andere Lackierung	○	○	
Rahmenmaterial	Stahl	•	•	
Rahmenart	Sturzrahmen inkl. ausklappbarer Tragegriffe	•	•	
Zuluft	Ansaugteleskop	1.225,70	1.225,70	55125
	Ansaugschlauch (3 m lang)	•	•	
Kondensatablass	Manueller Kondensatablass	•	•	
Luftaufbereitung	Zusätzlicher Zwischenabscheidung nach 1. Stufe	-	606,90	
	Filtersystem P21	•	•	
	B-TIMER	261,80	261,80	N27286
Füllanschlüsse	Fülleinrichtung 1 x 200 bar oder 1 x 300 bar	•	-	
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar	315,35	• 2	073080 + 2 mal 014355
	Fülleinrichtung 2 x 300 bar	273,70	• 2	073080 + 2 mal 014356
	Umschalteneinrichtung 300 / 200 bar	654,50	547,40	

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltndruck mind. 10 bar niedriger

2 Für MARINER II-D: Fülleinrichtung 2 x 200 bar oder 2 x 300 bar auswählbar

Erklärung: • Im Standardlieferumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Service:


Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2018



HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder Straße 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90
Geschäftsführer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Überlingen
IBAN DE79690618000066135217
SWIFT GENODE61UBE

Mail info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

AGB unter www.hubsys-airtec.de