




B-KOOL Kältetrockner

- **90 – 420 bar**
- **Deutlich weniger Filterpatronenkosten**
- **Bis 700 l/min**
- **Als integrierte Version oder für den separaten Aufbau**

Preisliste
ohne MwSt.



Modell		Druckbereich ²	Verwendung	Spannung/ Frequenz ¹	Preis €
B-KOOL II 680i		350 bar / 500 bar	Nur neuer MINI-VERTICUS & VERTICUS (Super Silent)	200-240 VAC 50/60 Hz (1ph) 100-127 VAC 60 Hz (1ph)	3.190,-
B-KOOL 680i		350 bar / 500 bar	Nur PE-VE und (alter) VERTICUS 5 (Super Silent)		3.190,-
B-KOOL 680s		350 bar / 500 bar	Offene Kompressoranlagen mit Filtersystem P41 oder P61		3.190,-

1 Weitere Spannungen auf Anfrage
2 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor.

Montagematerial muss als extra Posten für den entsprechenden Kompressor bestellt werden (zur Montage zwingend notwendig!)

Montagematerial ([notwendiges Zubehör](#); gemeinsam mit dem B-KOOL zu bestellen)

für Kompressoranlagen			B-KOOL II 680i (integriert)	B-KOOL 680i (integriert)	B-KOOL 680s (stand-alone)
	Filtersystem	Druckbereich ¹	Preis €	Preis €	Preis €
MINI-VERTICUS & VERTICUS	P41, P61	365 bar	440,-	--	520,-
		420 bar	530,-	--	475,-
PE-VE	P41, P61	350 bar	--	440,-	520,-
		420 bar	--	530,-	475,-
MARINER 200/250/320	P41/350	350 bar	--	--	530,-

1 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor

Bei Bestellung bitte angeben, mit welcher Anlage und Filtersystem der B-KOOL betrieben wird!

Technische Daten

Modell	B-KOOL II 680i, B-KOOL 680i und B-KOOL 680s
Medium	Druckluft
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +45°C
Druckluft-Eintrittstemperatur	max. 60°C
Kältemittel	R 134a (FCKW – frei)
Max. Druckbereich ¹	350 bar bzw. 420 bar
Min. Betriebsdruck Druckluft	100 bar
Zul. Liefermenge Kompressor	200 – 700 l/min (10 l Flaschenfüllung von 0-200 bar) 200 – 650 l/min (nach ISO 1217)
Spannungsversorgung	100-127 VAC 60 Hz oder 200 – 240 VAC 50/60 Hz je nach Variante (1-phasig)
Leistungsaufnahme	max. 550 W bei 50 Hz

Modell	B-KOOL II 680i	B-KOOL 680i	B-KOOL 680s
Abmessungen (B x H x T)	792 × 550 × 390 mm	760 × 346 × 535 mm	386 × 695 × 535 mm
Gewicht	58 kg	50 kg	48 kg

1 Einstelldruck Sicherheitsventil Kompressor

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittländer) zzgl. Verzollungskosten und die landesübliche Mehrwertsteuer.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2018



HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder Straße 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90
Geschäftsführer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Überlingen
IBAN DE79690618000066135217
SWIFT GENODE61UBE

Mail info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

AGB unter www.hubsys-airtec.de